

Estrutura do tema ISA do IA-32

1. Desenvolvimento de programas no IA-32 em Linux
2. Acesso a operandos e operações
3. Suporte a estruturas de controlo
4. Suporte à invocação/retorno de funções
5. Acesso e manipulação de dados estruturados
6. Análise comparativa: IA-32 (CISC) e MIPS (RISC)

- Por omissão, as instruções são sempre executadas sequencialmente, i.e., uma após outra (em HLL & em ling. máq.)
- Em HLL o fluxo de instruções poderá ser alterado:
 - na execução de estruturas de controlo (adiante...)
 - na invocação / regresso de funções (mais adiante...)
 - na ocorrência de exceções / interrupções (mais adiante?)
- Em linguagem máquina isso traduz-se na alteração do IP, de modo **incondic/condicional**, por um valor **absoluto/relativo**
 - **jump / branch / skip** (no IA-32 apenas **jmp**)
 - **call** (com salvaguarda do endereço de regresso) e **ret**
 - em exceções / interrupções . . .

Estruturas de controlo do C

Codificação das condições no IA-32 para utilização posterior

- Estruturas de controlo do C
 - **if-else statement**

Estrutura geral:

```
...
if (condição)
    expressão_1;
else
    expressão_2;
...
```

Exemplo:

```
int absdiff(int x, int y)
{
    if (x < y)
        return y - x;
    else
        return x - y;
}
```

Se valor de **x** estiver em **%edx** e valor de **y** estiver em **%eax**, para implementar a estrutura de controlo **if-else** que fazer ?

- **do-while statement**
- **while statement**
- **for loop**
- **switch statement**

Para relembrar...

Análise do nível ISA
(Instruction Set Architecture) (7)

Ex: instruções de controlo de fluxo no IA-32

Op.	Label	%eip ← Label	Unconditional jump
je	Label		Jump if Zero/Equal
js	Label		Jump if Negative
jb	Label		Jump if Greater (signed >)
jge	Label		Jump if Greater or equal (signed >=)
ja	Label		Jump if Above (unsigned >)

- Condições codificadas em registos de 1 bit -> **Flag**

CF *Carry Flag* SF *Sign Flag*
ZF *Zero Flag* OF *Overflow Flag*

- As **Flags** podem ser implícita / explicitamente alteradas:

– implicitamente, por operações aritméticas/lógicas

`addl Src, Dest` **Equivalente em C:** `a = a + b`
Flags afetadas: CF ZF SF OF

– explicitamente, por instruções de comparação e teste

`cmpl Src2, Src1` **Equivalente em C...** apenas calcula `Src1-Src2`
Flags afetadas: CF ZF SF OF

`testl Src2, Src1` **Equivalente em C...** apenas calcula `Src1&Src2`
Flags afetadas: CF ZF SF OF

A informação das Flags pode ser:

- Colocada directamente num de 8 registos de 8 bits; ou...
`setcc Dest Dest: %al %ah %dl %dh %ch %cl %bh %bl`
 Nota: não altera restantes 3 bytes; usada com `movzbl`
- Usada numa instrução de salto condicional:
`jcc Label Label: endereço destino ou distância para destino`

Códigos de condição (cc):

(set/j) _{cc}	Descrição	Flags
(set/j) e	Equal	ZF
(set/j) ne	Not Equal	~ZF
(set/j) s	Sign (-)	SF
(set/j) ns	Not Sign (-)	~SF

(set/j) g	> (c/ sinal)	~(SF^OF)&~ZF
(set/j) ge	>= (c/ sinal)	~(SF^OF)
(set/j) l	< (c/ sinal)	(SF^OF)
(set/j) le	<= (c/ sinal)	(SF^OF) ZF
(set/j) a	> (s/ sinal)	~CF&~ZF
(set/j) b	< (s/ sinal)	CF

Análise de um exemplo

```
int absdiff(int x, int y)
{
    if (x < y)
        return y - x;
    else
        return x - y;
}
```

```
int goto_diff(int x, int y)
{
    int rval;
    if (x < y)
        goto then_statement;
    rval = x - y;
    goto done;
then_statement:
    rval = y - x;
done:
    return rval;
}
```

C original

```
Corpo {
    movl 8(%ebp),%edx
    movl 12(%ebp),%eax
    cmpl %eax,%edx
    jl .L3
    subl %eax,%edx
    movl %edx,%eax
    jmp .L5
.L3:
    subl %edx,%eax
.L5:
```

Versão goto

```
# edx = x
# eax = y
# compare x : y
# if <, goto then_statement
# edx = x - y
# return value = edx
# goto done
# then_statement:
# return value = y - x
# done:
```

Generalização

```
if (expressão_de_teste)
    then_statement
else
    else_statement
```

Forma genérica em C

```
cond = expressão_de_teste
if (cond)
    goto true;
else_statement
goto done;
true:
    then_statement
done:
```

Versão com goto, ou assembly com sintaxe C

Generalização alternativa

```
if (expressão_de_teste)
    then_statement
else
    else_statement
```

Forma genérica em C

```
cond = expressão_de_teste
if (~cond)
    goto else;
then_statement
goto done;
else:
    else_statement
done:
```

Versão com goto, ou assembly com sintaxe C


Generalização alternativa

```
if (expressão_de_teste)
    then_statement
else
    else_statement
```

Forma genérica em C

```
cond = expressão_de_teste
if (~cond)
    goto done;
then_statement
goto done;
else:
    else_statement
done:
```

Versão com goto, ou assembly com sintaxe C




Generalização

```
do
    body_statement
while (expressão_de_teste);
```

Forma genérica em C

```
loop:
    body_statement
    cond = expressão_de_teste
    if (cond)
        goto loop;
```

Versão com goto, ou assembly com sintaxe C



Análise de um exemplo

- série de Fibonacci:

$$F_1 = F_2 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n \geq 3$$

```
int fib_dw(int n)
{
    int i = 0;
    int val = 0;
    int nval = 1;

    do {
        int t = val + nval;
        val = nval;
        nval = t;
        i++;
    } while (i < n);

    return val;
}
```

C original

```
int fib_dw_goto(int n)
{
    int i = 0;
    int val = 0;
    int nval = 1;

loop:
    int t = val + nval;
    val = nval;
    nval = t;
    i++;
    if (i < n);
        goto loop;
    return val;
}
```

Versão com goto

Análise de um exemplo

- série de Fibonacci

Utilização dos registos		
Registo	Variável	Valor inicial
%ecx	i	0
%esi	n	n (argumento)
%ebx	val	0
%edx	nval	1
%eax	t	1

```
Corpo (loop) {
    .L2:
    leal (%edx,%ebx),%eax
    movl %edx,%ebx
    movl %eax,%edx
    incl %ecx
    cmpl %esi,%ecx
    jl .L2
    movl %ebx,%eax
}
```

```
int fib_dw_goto(int n)
{
    int i = 0;
    int val = 0;
    int nval = 1;

loop:
    int t = val + nval;
    val = nval;
    nval = t;
    i++;
    if (i < n);
        goto loop;
    return val;
}
```

Versão goto

```
# loop:
# t = val + nval
# val = nval
# nval = t
# i++
# compare i : n
# if <, goto loop
# para devolver val
```

Generalização

```
while (expressão_de_teste)
    body_statement
```

Forma genérica em C

```
loop:
    cond = expressão_de_teste
    if (! cond)
        goto done;
    body_statement
    goto loop;
done:
```

Versão com goto

```
if (! expressão_de_teste)
    goto done;
do
    body_statement
while (expressão_de_teste);
done:
```

Conversão while em do-while

```
cond = expressão_de_teste
if (! cond)
    goto done;
loop:
    body_statement
    cond = expressão_de_teste
    if (cond)
        goto loop;
done:
```

Versão do-while com goto

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2012/13 13

Análise de um exemplo
– série de Fibonacci

C original

```
int fib_w(int n)
{
    int i = 1;
    int val = 1;
    int nval = 1;

    while (i<n) {
        int t = val + nval;
        val = nval;
        nval = t;
        i++;
    }

    return val;
}
```

Versão do-while com goto

```
int fib_w_goto(int n)
{
    int i = 1;
    int val = 1;
    int nval = 1;

    if (i>=n);
        goto done;

loop:
    int t = val + nval;
    val = nval;
    nval = t;
    i++;
    if (i<n);
        goto loop;
done:
    return val;
}
```

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2012/13 14

Análise de um exemplo
– série de Fibonacci

Utilização dos registos		
Registo	Variável	Valor inicial
%esi	n	n
%ecx	i	1
%ebx	val	1
%edx	nval	1
%eax	t	2

```
int fib_w_goto(int n)
{
    (...)

    if (i>=n);
        goto done;

loop:
    (...)
    if (i<n);
        goto loop;
done:
    return val;
}
```

Versão do-while com goto

Corpo

```
(...)
    cmpl %esi,%ecx
    jge .L5:
.L5:
    (...)
    cmpl %esi,%ecx
    jl .L5
.L7:
    movl %ebx,%eax
```

```
# esi=n, i=val=nval=1
# compare i : n
# if >=, goto done
# loop:
# compare i : n
# if <, goto loop
# done:
# return val
```

Nota: Código gerado com gcc -O1 -S

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2012/13 15

Generalização

```
for (expr_inic; expr_test; act_expr)
    body_statement
```

Forma genérica em C

```
expr_inic;
while (expr_test) {
    body_statement
    act_expr;
}
```

Conversão for em while

```
expr_inic;
if (! expr_test)
    goto done;
do {
    body_statement
    act_expr;
} while (expr_test);
done:
```

Conversão para do-while

```
expr_inic;
cond = expr_test;
if (! cond)
    goto done;
loop:
    body_statement
    act_expr;
    cond = expr_test;
    if (cond)
        goto loop;
done:
```

Versão do-while com goto

AJProença, Sistemas de Computação, UMinho, 2012/13 16

Análise de um exemplo

– série de Fibonacci

```
int fib_f(int n)
{
    int i;
    int val = 1;
    int nval = 1;

    for (i=1; i<n; i++) {
        int t = val + nval;
        val = nval;
        nval = t;
    }

    return val;
}
```

C original

```
int fib_f_goto(int n)
{
    int val = 1;
    int nval = 1;

    int i = 1;
    if (i>=n);
        goto done;

loop:
    int t = val + nval;
    val = nval;
    nval = t;
    i++;
    if (i<n);
        goto loop;
done:
    return val;
}
```

Versão do-while com goto

Nota: gcc gera mesmo código...

"Salto" com escolha múltipla; alternativas de implementação:

- Sequência de *if-then-else statements*
- Com saltos "indiretos": endereços especificados numa tabela de salto (*jump table*)